



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MITREBOND ADHESIVE

Page: 1

Compilation date: 08/02/2016

Revision No: 2

1 Skyrius: Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: MITREBOND ADHESIVE

Produkto kodas: MBADH

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Medžiagos/mišinio panaudojimas: PC1: Klijai, sandarikliai

Kompanijos pavadinimas: Unika Color Products Ltd

Unika House

New York Way

New York Industrial Park

Newcastle upon Tyne

NE27 0QF

United Kingdom

Tel: +44 (0) 191-259-0033

Fax: +44 (0) 191-257-4525

Email: technical@unika.co.uk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir Informacijos biuras visa parą tel. +370 5 236 2052 arba +370 687 533 78
Bendras pagalbos telefonas: 112

2 Skyrius. Pavojų nustatymas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal CLP: STOT SE 3: H335; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; -: EUH202

Svarbiausi nepageidaujami poveikiai: dirgina odą. Sukelia stiprų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus.

Cianoakrilatas. Pavojus. Sujungia odą ir akis per kelias sekundes. Laikyti nepasiekiamoje vietoje vaikai.

2.2. Etikečių elementai

Etikečių elementai:

Pavojingumo frazės:

H315: Dirgina odą.

H319: Sukelia stiprų akių dirginimą.

H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.

EUH202: cianoakrilatas. Pavojus. Sujungia odą ir akis per kelias sekundes. Saugokitės nuo

vaikams pasiekiamas.

Pavojaus piktogramos:

GHS07: šauktukas

Signaliniai žodžiai:

įspėjimas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

MITREBOND ADHESIVE

Page: 2



Atsargumo frazės: P102: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P261: Vengti įkvėpti garų.
P302+352: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu vandens/muilu.
P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Pašalinti kontaktinius lęšius, jei yra ir juos lengva padaryti. Tęsti skalavimą.
P337+313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P332+313: Jei sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P304+340: ĮKVĖPUS: išnešti asmenį į gryną orą ir patogiai kvėpuoti

2.3. Kiti pavojai

PBT: Šis produktas nėra identifikuotas kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 Skyrius. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi ingredientai:

ETHYL-2-CYANOACRYLATE

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP Klasifikacija	Procentai
230-391-5	7085-85-0	Medžiaga, kuriai Bendrijoje nustatyta poveikio darbo vietoje riba.	Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315	30-50%

4 Skyrius. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus ant odos: Pašalinti visus užterštus drabužius ir avalynę iš karto, nebent įstrigo į odą. Pažeistą odą nuplaukite tekančiu vandeniu 10 minučių arba ilgiau, jei medžiagos vis dar yra ant odos.

Akių kontaktas: Plauti akis vandenį 15 minučių. Kreipkitės į gydytoją.

Prarijus: Neskatinėti vėmimo. Kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus: Atsitiktinai įkvėpus garų, išeiti į gryną orą.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Patekus ant odos: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas tuo salycio vietoje.

Akių kontaktas: Yra gali būti dirginimas ir paraudimas. Į akis gali palaistyti Gausiai.

Nurijus: gali skaudėti ir parausti burna ir gerklė.

[cont...]

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

MITREBOND ADHESIVE

Page: 3

Ikvėpus: gali atsirasti gerklės dirginimas ir spaudimo jausmas krūtinėje. Poveikis gali sukelti kosulį arba švokštimą.

Neatidėliotinas / specialus gydymas: patalpose turi būti akių plovimo įranga

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Neatidėliotinas / specialus gydymas: patalpose turi būti akių maudymosi įranga.

5 Skyrius. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Reikia naudoti tinkamas gaisro gesinimo priemones. Talpykloms vėsinti naudokite vandens purškimą .

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Poveikio pavojai: Degimo metu išsiskiria toksiški dūmai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą. Dėvėti apsauginius drabužius , kad išvengti sąlyčio su oda ir akimis.

6 Skyrius. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Asmens apsaugos informaciją žr. SDS 8 skyriuje. Jei lauke nesiartinkite iš pavėjuji. Jei lauke, pašalinius asmenis laikykite prieš vėją ir toliau nuo pavojaus vietos. Pažymėkite užterštos vietos ženklus ir neleisti patekti į pašalinius asmenis. Pasukite nesandarias talpas sandaria puse į viršų, kad neišbėgtų skystis.

[cont...]

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

MITREBOND ADHESIVE

Page: 4

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės: Neišleiskite į kanalizaciją ar upes. Sustabdykite išsiliejusią medžiagą tvarsčiu.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymo procedūros: Sugerti į sausą žemę arba smėlį. Perkelkite į uždaromą, paženklinatą gelbėjimo konteinerį, kad pašalintumėte atitinkamu būdu.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuoroda į kitus skirsnius: žr. SDS 8 skyrių.

7 Skyrius: tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Tvarkymo Reikalavimai: Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite pakankamą patalpos vėdinimą. Avoid direct contact with the substance. Nedirbkite uždaroje erdvėje. Venkite rūkų susidarymo arba plitimo ore. Ensure there is sufficient ventilation of the area.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite pakankamą patalpos vėdinimą.

Tinkama pakuotė: Turi būti laikomas tik originalioje pakuotėje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 Skirsnis. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Valdymo parametrai

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Duomenų nėra.

Pavojingi ingredientai:

ETHYL-2-CYANOACRYLATE

Poveikio darbo vietoje ribos:

Įkvepiamos dulkės

State	8 hour TWA	15 min. STEL	8 hour TWA	15 min. STEL
UK		1.5 mg/m ³	-	-

DNEL/PNEC Reikšmės

DNEL / PNEC Duomenų nėra.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinti pakankamą patalpos vėdinimą. Užtikrinkite, kad apšvietimas ir elektros įranga nebūtų uždegimo šaltinis.

Kvėpavimo takų apsauga: Avarinės situacijos atveju turi būti autonominis kvėpavimo aparatas .

Rankų apsauga: apsauginės pirštinės.

Akių apsauga: apsauginiai akiniai. Įsitikinkite, kad akių vonelė yra po ranka.

Odos apsauga: Apsauginiai drabužiai

Aplinka: Saugoti , kad nepatektų į viešąsias kanalizacijas ar artimiausią aplinką.

9 Skyrius. Fizinės ir cheminės savybės

[cont....]

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

MITREBOND ADHESIVE

Page: 5

Būsena: aerosolis

Spalva: bespalvė

Kvapaspas: Būdingas kvapas

Virimo temperatūra/diapazonas°C: 54-46 Pliūpsnio temperatūra°C: -22.

9.2 Other information: No data available.

10 Skyrius. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Raktyvumas

10.2. Cheminis stabilumas

Reaktyvumas: Stabilus pagal rekomenduojamos transportavimo ar saugojimo sąlygų.

Chemijos stabilumas: Stabilus pagal normaliomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Įprastomis transportavimo ar laikymo sąlygomis pavojingos reakcijos neįvyks. Skilimo metu gali atsirasti laikymo sąlygų ar toliau išvardintų medžiagų.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Vengtinios sąlygos : karštis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai . Stiprios rūgštys.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

MITREBOND ADHESIVE

Page: 6

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Haz. dekomp. produktai: Degimo metu išskiria toksiškus dūmus.

11 Skyrius. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Pavojingi ingredientai:

ETHYL-2-CYANOACRYLATE

ORL	RAT	LD50	>5	mg/kg
-----	-----	------	----	-------

Svarbūs medžiagos pavojai:

Pavojus	Maršrutas	Pagrindas
Odos ėsdinimas/dirginimas	DRM	Pavojinga: apskaičiuota
Sunkus akių pažeidimas/dirginimas	OPT	Pavojinga: apskaičiuota
STOT-ekspozicija	INH	Pavojinga: apskaičiuota

Simptomai / poveikio būdai

Patekus ant odos: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas tuo salycio vietoje.

Akių kontaktas: Yra gali būti dirginimas ir paraudimas. Į akis gali palaistyti Gausiai.

Nurijus: gali skaudėti ir parausti burna ir gerklė.

Įkvėpus: gali atsirasti gerklės dirginimas ir spaudimo jausmas krūtinėje. Poveikis gali sukelti kosulį arba švokštimą.

Atidėta / artimieji poveikis: Skubus poveikis gali būti tikimasi po trumpalaikio poveikio.

12 Skyrius. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Ekotoksiškumo vertybės: Niekio turimais duomenimis.

Patvarumas ir skaidomumas: Ne biologiškai.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

12.4. Judėjimas dirvožemyje

Bioakumuliacijos potencialas: Bioakumuliacijos potencialas.

Judumas: Lengvai įsigeria į dirvą.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT identifikavimas: Šis produktas nėra identifikuotas kaip PBT/vPvB medžiaga.

[cont...]

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

MITREBOND ADHESIVE

Page: 7

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai: Toksiška į vandens organizmams. Toksiška į dirvožemio organizmams.

13 skyrius. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo operacijos: Perkelkite į tinkamą konteinerį ir pasirūpinkite, kad surinktų specializuota atliekų šalinimo įmonė.

NB: Vartotojo dėmesys atkreipiamas į galimus regioninius arba nacionalinius atliekų šalinimo reglamentus.

14 Skyrius: Informacija apie transportavimą

Transportavimo klasė: šiam gaminiui transportuoti nereikia klasifikuoti

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.2. Cheminės saugos vertinimas

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišinio susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios taisyklės: Netaikoma.

Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas Medžiagos arba mišinio pagal tiekėjo.

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr 453/2010.

* nurodo tekstą SDS, kuris pasikeitė nuo paskutinio peržiūros.

S.2 ir s.3 vartojamos frazės: EUH202: Cianoakrilatas. Pavojus. Sujungia odą ir akis per kelias sekundes. Saugokitės nuo vaikams pasiekiamas.

H315: Dirgina odą.

H319: Sukelia stiprų akių dirginimą.

H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Teisinis atsakomybės atsisakymas: manoma, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga, bet nepretenduojama į viską ir turi būti naudojamas tik kaip vadovas. Ši įmonė už nieką neatsako žalą, atsiradusią naudojant aukščiau nurodytą gaminį arba dėl sąlyčio su juo.

[cont...]

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
MITREBOND ACTIVATOR

Page: 8